


SCHEDA TECNICA



Isolmant Eco

Polietilene espanso reticolato di elevate prestazioni, consente il miglioramento dell'isolamento termico ed acustico.

Isolmant Eco è un prodotto elastico, disponibile in rotoli e/o lastre, di cui è possibile richiedere la fornitura con superficie adesivizzata per una più rapida posa in opera.

■ SPESSORE

Disponibile nei seguenti spessori 5, 8, 10, 15, 40 mm circa.

■ DENSITÀ

30 kg/m³ circa.

■ CONDUCEBILITÀ TERMICA

$\lambda = 0,0352 \text{ W/mK}$

■ FORMATO

In rotoli da:

1,50 m x 100 m (h x L) = 150 m² (versione 5 mm).

1,50 m x 50 m (h x L) = 75 m² (versione 8 mm e 10 mm).

1,50 m x 30 m (h x L) = 45 m² (versione 15 mm).

In lastre da:

1,50 m x 1 m (hxL) non battentato (versione da 40 mm).

■ CONFEZIONE

Singoli rotoli (versioni 5, 8, 10 e 15 mm).

Bancale da 20 lastre (versione da 40 mm).

SETTORI D'IMPIEGO: Polietilene espanso reticolato di elevate prestazioni, consente il miglioramento dell'isolamento termico ed acustico.

VOCE DI CAPITOLATO: Strato isolante di spessore ... (5, 8, 10, 15, 40 mm) in polietilene espanso reticolato. Densità 30 kg/m³. Conducibilità termica $\lambda = 0,0352 \text{ W/mK}$.

AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso del prodotto stesso.


isolmant
benessere acustico e termico

BASIC SRL
Via della Costituzione, 78 - 42028 Poviglio (RE)
Tel. e Fax: 0522 960926
P.IVA 02357770167 - REA: 282573
info@sunballast.it - www.sunballast.it